

INFO: op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken.

Is de tekst...

...in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden kan kiezen.

...in het rood gemarkeerd? Dit betekent dat de gemarkeerde tekst gewist kan worden om een neutrale beschrijving te verkrijgen.

Vario DS

Toepassing

Luchtdicht afkitten van de rand tussen het damp scherm en andere bouwdelen.

Beschrijving

De voegen tussen het damp scherm en de muren zullen gedicht worden door het spuiten van dichtingsmestiek **van het type Isover vario DS**.

Deze mestiek hecht zich aan alle ondergronden (metselwerk, beton, poriënbeton, gips, hout of metaal) alsook aan alle damp scherm-membranen (folies uit polyethyleen en polyamide; vlies uit polypropyleen).

De vullingen hebben een volume van 310 ml.

De mestiek kan aangebracht worden bij de volgende temperaturen: van -5°C (korte duur) tot +50°C.

De mestiek is bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C.

De mestiek is niet toxisch.

Een monster zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de verantwoordelijke architect.

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de voorschriften van de producent.